

**Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2020/878**

Produktbezeichnung: Duropont opaque	Version:	2026-05-27
	Ersetzt Version:	2026-05-01

**1 Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1 Produktidentifikator**

Stoffname, Handelsname: Duropont opaque  
Identifikationsnummer: F59<>, 763029670057P

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

**Relevante identifizierte Verwendung:** Gemisch zur Herstellung einer opaken Beschichtung (Opaker) für Duropont-Systeme.

**Verwendungen, von denen abgeraten wird:** Alle Anwendungen die von der identifizierten Verwendung abweicht

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

<b>Hersteller / Lieferant</b>	NOVODENT Ets. Industriestrasse 32 9487 Bendorf Liechtenstein
<b>Kontaktstelle für technische Informationen</b>	Siehe Hersteller / Lieferant
<b>Telefon</b>	+423 377 1500
<b>Telefax</b>	+423 355 1509
<b>E-Mail</b>	frontoffice@novodent.com

**1.4 Notrufnummer**

Stelle	Nummer
NOVODENT Ets.	+423 377 1500
Tox-Zentrum (Schweiz)	+41 44 251 51 51

## Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2020/878

### 2 Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs - Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Sens. 1 (H317), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336)

#### 2.2 Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

##### Gefahrenbestimmende Komponenten

Butanon, n-Butylacetat

##### Piktogramm



Signalwort: Gefahr

CODE	GEFAHRENHINWEISE
H315	Kann Hautreizungen verursachen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319	Verursacht schwere Augenreizungen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H412	Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

CODE	SICHERHEITSHINWEISE
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P261	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P262	Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P501	Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

##### Weitere Kennzeichnungselemente

Keine

#### 2.3 Sonstige Gefahren

PBT bzw. vPvB. Unbestimmt, Gemisch. Kann bei übermäßiger Erwärmung polymerisieren

## Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2020/878

### 3 Abschnitt 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

#### 3.1 Stoffe

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch wie unter 3.2 aufgeführt.

#### 3.2 Gemische

Feld	Wert
Stoffname	Butanon
EG-Nr.	201-159-0
CAS-Nr.	78-93-3
Anteil	50-70 %

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**  
Flam. Liq. 2 (H225), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H336)

Feld	Wert
Stoffname	n-Butylacetat
EG-Nr.	204-658-1
CAS-Nr.	123-86-4
Anteil	10 - 20 %

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**  
Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336)

Feld	Wert
Stoffname	Polymethylmethacrylat (PMMA)
EG-Nr.	Nicht anwendbar
CAS-Nr.	9011-14-7
Anteil	5 - 15 %

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**  
Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen.

## Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2020/878

### 4 Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Nach Einatmen:**

Für Frischluft sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

**Nach Hautkontakt:**

Mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei anhaltenden Hautreizungen Arzt aufsuchen.

**Nach Augenkontakt:**

Kontaktlinsen entfernen. Sofort mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

**Nach Verschlucken:**

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine bekannt.

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### 5 Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

**Geeignete Löschmittel:**

Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Bei größeren Bränden alkoholbeständigen Schaum oder Wassersprühstrahl einsetzen.

**Ungeeignete Löschmittel:**

Wasservollstrahl.

#### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Erhitzen oder im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich.

#### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Behälter bei Feuereinwirkung mit Sprühwasser kühlen.

## Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2020/878

### 6 Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Schutzausrüstung gemäß Abschnitt 8 verwenden. Ungeschützte Personen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

#### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten.

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Schutzmaßnahmen unter Abschnitt 7 und 8 beachten.

### 7 Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

##### **Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen:**

Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

##### **Maßnahmen zur Verhinderung von Stäuben und Aerosolen:**

Behälter dicht geschlossen halten.

##### **Maßnahmen zum Schutz der Umwelt:**

Eindringen des Produktes sowie größerer Mengen verunreinigten Waschwassers in Gewässer und Boden vermeiden. Kanalisationen abdecken, um das Eindringen des Produktes zu verhindern.

##### **Allgemeine Hygienemaßnahmen:**

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken oder rauchen.

Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, ablegen.

## Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2020/878

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Zwischen 2 °C und 30 °C lagern (aus Qualitätsgründen).

**Anforderungen an Lagerräume und Behälter:**

Nur im Originalgebinde an einem kühlen, lichtgeschützten Ort lagern. Elektrische Einrichtungen in der Nähe müssen explosionsgeschützt (Ex-geschützt) sein.

**Lagerklasse:**

LGK 3 (entzündbare Flüssigkeiten)

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserer Gebrauchsanweisung. Die Anwendung ist auf geschultes Fachpersonal beschränkt (z. B. Zahnärzte, Zahntechniker).

## 8 Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

### 8.1 Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz:

Feld	Wert
Stoffname	Butanon, CAS-Nr.: 78-93-3

**AGW (Deutschland):**

Langzeitwert:	600 mg/m <sup>3</sup> (200 ppm)
Kurzzeitwert:	1200 mg/m <sup>3</sup> (400 ppm)
Kategorie:	II(2)
Bemerkungen:	DFG, EU, Y

Feld	Wert
Stoffname	n-Butylacetat, CAS-Nr.: 123-86-4

**AGW (Deutschland):**

Langzeitwert:	300 mg/m <sup>3</sup> (62 ppm)
Kurzzeitwert:	600 mg/m <sup>3</sup> (124 ppm)
Kategorie:	II(1)
Bemerkungen:	DFG, EU, Y

## Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2020/878

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:**

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Siehe Abschnitt 7.

**Individuelle Schutzmaßnahmen – persönliche Schutzausrüstung:****Augen- / Gesichtsschutz:**

Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166 verwenden. In Bereichen mit Expositionsrisiko sind Augenspüleinrichtungen vorzusehen.

**Hautschutz:****Handschutz:**

Latexhandschuhe sind nicht geeignet.

Längere Exposition:

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk (NBR)

Schichtstärke: ca. 0,5 mm

Durchbruchzeit: > 480 Minuten

Kurzzeitige Exposition:

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk (NBR)

Schichtstärke: ca. 0,1 mm

Durchbruchzeit: > 30 Minuten

**Anderer Hautschutz:**

Geeignete Schutzkleidung tragen. Hautschutzcremes können exponierte Hautstellen schützen, dürfen jedoch nicht nach bereits erfolgter Exposition angewendet werden.

**Atemschutz:**

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz verwenden. Bei kurzzeitiger Belastung Filtergerät (Typ A) verwenden, bei intensiver oder längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät.

Empfohlene Filter: A1 / A2 / A3

**Hitze- / Kälteschutz:**

Nicht erforderlich.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Siehe Abschnitt 6.

**Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2020/878****9 Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

<b>Feld</b>	<b>Wert</b>
<b>Aussehen</b>	
Aggregatzustand	Flüssig
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch, ketonartig
Geruchsschwelle	Keine Daten verfügbar
pH-Wert	Nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	ca. -86 °C
Siedebeginn und Siedebereich	ca. 80 °C
Flammpunkt	-6 °C (Cleveland Open Cup)
Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht bestimmt
Entzündbarkeit	Leicht entzündliche Flüssigkeit
Untere und obere Explosionsgrenzen	1,8 – 11,5 Vol.-%
Dampfdruck	Nicht bestimmt
Dampfdichte	Nicht bestimmt
Relative Dichte	ca. 0,80 g/cm <sup>3</sup> bei 20 °C
Löslichkeit	270 g/L bei 20 °C
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser)	Nicht bestimmt
Selbstentzündungstemperatur	Nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur	Nicht bestimmt
Viskosität	0,40 mPa·s bei 20 °C
Explosive Eigenschaften	Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische möglich

**9.2 Sonstige Angaben**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2020/878

---

### 10 Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1 Reaktivität

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

#### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische möglich. Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln. Polymerisation unter Wärmeentwicklung möglich.

#### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Erwärmung und Lichteinwirkung vermeiden. Von Zündquellen fernhalten.

#### 10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel, Peroxide und Initiatoren, die freie Radikale bilden. Kontakt mit bestimmten Kunststoffen und Gummi vermeiden.

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine unter normalen Lager- und Handhabungsbedingungen bekannt.

## Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2020/878

### 11 Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

**Akute Toxizität:**

Nicht klassifiziert, aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:**

Verursacht Hautreizungen.

**Schwere Augenschädigung/-reizung:**

Verursacht schwere Augenreizung.

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut:**

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**Keimzell-Mutagenität:**

Nicht klassifiziert, aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Karzinogenität:**

Nicht klassifiziert, aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Reproduktionstoxizität:**

Nicht klassifiziert, aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition (STOT SE):**

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition (STOT RE):**

Nicht klassifiziert, aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr:**

Nicht klassifiziert, aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Toxizitätsdaten:**

Feld	Wert
<b>Akute Toxizität</b>	
Oral (Ratte)	LD50 > 2000 mg/kg
Dermal (Kaninchen)	LD50 > 5000 mg/kg
Inhalation (Ratte)	LC50 > 20 mg/l (4 h)
<b>Reizwirkung</b>	
Haut	Reizend
Augen	Reizend
<b>Sensibilisierung</b>	
Haut	Sensibilisierend

## Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2020/878

### Sonstige Angaben:

Die Angaben basieren auf Daten der Einzelkomponenten sowie auf Literaturdaten. Wiederholter oder längerer Kontakt mit nicht polymerisiertem Material kann Haut- und Schleimhautreizungen verursachen.

### Symptome und Wirkungen (verzögerte und chronische):

Einatmen von Dämpfen kann zu Reizungen der Atemwege sowie zu Schläfrigkeit und Benommenheit führen. Hautkontakt kann Hautreizungen und allergische Hautreaktionen verursachen.

## 12 Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 (Listeneinstufung) – schwach wassergefährdend.

Nicht in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist leicht biologisch abbaubar.

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Bioakkumulation nicht zu erwarten.

### 12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht bestimmt.

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

## Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2020/878

### 13 Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

**Produkt:**

Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.

**Verunreinigte Verpackungen:**

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer geeigneten Entsorgung (Deponie oder Verbrennungsanlage) zuführen.

**Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV):**

150110 Sonderabfälle

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen:**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 14 Abschnitt 14: Angaben zum Transport

#### 14.1 UN-Nummer

UN 1993

#### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

**ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.**  
(Butanon, n-Butylacetat)

**ADR/RID:**

Klasse: 3 LQ 1L, EQ Code E2, D/E

Gefahrzettel: 3

**IMGD:**

Klasse: 3

Gefahrzettel: 3

**IATA:**

Klasse: 3

Gefahrzettel: 3

## Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2020/878

### 14.3 Verpackungsgruppe

II

### 14.4 Umweltgefahren

**ADR/RID:**

Nicht umweltgefährdend.

**IMDG:**

Nicht als Meeresschadstoff (Marine Pollutant) eingestuft.

**IATA:**

Nicht umweltgefährdend.

### 14.5 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die beim Umgang mit entzündbaren Flüssigkeiten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

### 14.6 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar.

## 15 Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

**EU-Vorschriften:****Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen:**

Nicht anwendbar.

**Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe (POP):**

Nicht anwendbar

**Verordnung (EU) Nr. 649/2012 (PIC-Verordnung):**

Nicht anwendbar.

**Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung):**

Nicht anwendbar.

**Beschränkungen gemäß Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH):**

Nicht anwendbar.

**Nationale Vorschriften:****Wassergefährdungsklasse (WGK):**

WGK 1 (schwach wassergefährdend)

**Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU):**

Dieses Produkt unterliegt nicht der Seveso-III-Richtlinie.

## Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2020/878

### 15.2 Sonstige Angaben

Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

### 16 Abschnitt 16: Sonstige Angaben

#### Änderungen gegenüber der letzten Version:

Korrektur der EG- und CAS-Nummer für n-Butylacetat in Abschnitt 3.2 sowie Anpassung der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 gemäß behördlicher Rückmeldung.

#### Abkürzungen:

<b>ADR</b>	Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
<b>CAS</b>	Chemical Abstracts Service
<b>EG</b>	Europäische Gemeinschaft
<b>EN</b>	Europäische Norm
<b>IATA-DGR</b>	International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations
<b>ICAO-TI</b>	International Civil Aviation Organization – Technical Instructions
<b>IMDG-Code</b>	International Maritime Dangerous Goods Code
<b>LC</b>	Letale Konzentration
<b>LD</b>	Letale Dosis
<b>MARPOL</b>	Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
<b>PBT</b>	Persistent, bioakkumulierbar, toxisch
<b>RID</b>	Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
<b>UN</b>	United Nations
<b>VOC</b>	Flüchtige organische Verbindungen
<b>vPvB</b>	Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
<b>WGK</b>	Wassergefährdungsklasse

#### Literaturangaben und Datenquellen:

##### Vorschriften:

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2018/675  
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2018/669

##### Internet:

<https://www.llv.li>  
<https://publikationen.dguv.de>  
<https://dguv.de/ifa/stoffdatenbank>  
<https://www.gischem.de>  
<https://echa.europa.eu>  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov>

#### Methoden gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Physikalische Gefahren: Bewertung von Prüfdaten  
Gesundheits- und Umweltgefahren: Berechnungsverfahren

## Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2020/878

---

**Wortlaut der Gefahrenhinweise:**

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. *(für Inhaltsstoffe)*

**Schulungshinweise:**

Die Anwendung erfolgt durch geschultes Fachpersonal (z. B. Zahnärzte, Zahntechniker). Eine spezielle zusätzliche Schulung ist nicht erforderlich.

**Weitere Informationen:**

Dieses Produkt ist Bestandteil eines Mehrkomponentensystems.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie dienen der Beschreibung des Produkts im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

**Sicherheitsdatenblatt erstellt durch:**

NOVODENT Ets. (siehe Abschnitt 1.3)

**Anhang:**

**Expositionsszenarien:** Nicht anwendbar (für Gemische nicht erforderlich).